

BALTIMORA **ESD** S3S SR FO LG

07537..BMGF

**TIGE:**

cuir suédé hydrofuge et renforts en microfibre.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

PU antistatique basse densité
avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:

fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUIT DE SECURITE:

fibre de verre amagnétique,
isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

injectée en polyuréthane bi-densité avec
absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:

35-48 (UK 2½-13).

LIGNE

INDY S3S

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN CUIR SUEDE DE HAUTE QUALITÉ
HYDROFUGE OU NUBUCK, SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ
«FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES
POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).
LÉGÈRES ET ADAPTÉES À TOUTES LES UTILISATIONS.**

CE EN ISO 20345:2022



- 01** Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.
- 02** Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.
- 03** Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Secosol® DGVV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option
et interchangeables BY SECOSOL®).

**SEMELLE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+»
AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR
LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).**

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	FLEXGRIP+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N)
insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

LG Grip sur échelles à échelons.