

METEOR **ESD** S1PS SR FO LG

07538GU...BMAF



OFFICIAL LICENSEE

**TIGE:**

suède perforé et renforts en microfibre.
Lacets supplémentaires de deuxième couleur inclus.

DOUBLURE INTÉRIEURE:

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

PU antistatique basse densité
avec thermoformage ergonomique.

SEMELE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:

fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUIT DE SECURITE:

fibre de verre amagnétique,
isolante, résistante à 200J.

SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

injectée en polyuréthane bi-densité avec
absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:

35-48 (UK 2½-13).

COLLECTIONS CAPSULE INDY

LIGNE SPÉCIALE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN CUIR SUÈDE PERFORÉ DE HAUTE QUALITÉ. SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).
CONFORTABLES ET RÉSISTANTES, POUR UN LOOK COLORÉ ET DISTINCTIF.

CE EN ISO 20345:2022



SEMELE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	FLEXGRIP+
36	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.

02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.

03 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

LG Grip sur échelles à échelons.