COLTON ESD S1PS SR FO LG

07538..TAGI

TIGE:
suède perforé et renforts en microfibre.
Lacets supplémentaires de deuxième couleur inclus.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité
avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique,
isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
PU double densité avec absorption
d'énergie au talon + LG.

TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).

LIGNE INDY S1PS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN CUIR SUÉDÉ DE HAUTE QUALITÉ PERFORÉ, SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «**FLEXGRIP+**» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG). **CONFORTABLES ET RESPIRANTES POUR TRAVAILLER TOUJOURS FACILEMENT.**

CE EN ISO 20345:2022

SEMELLE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	FLEXGRIP+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.26
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.38
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.40

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.
02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.
03 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Secosol® DGUV 112-191
COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
LG Grip sur échelles à échelons.