

PATO **ESD** S1PS SR FO LG**07539..GRAF****TIGE:**

mesh perforé ultra-respirant, cuir suédé et renforts en microfibre. **Deuxième paire de lacets colorés incluse.**

DOUBLURE INTÉRIEURE:

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:

kevlar ultralégère anti-perforation (PS) (PS - clou Ø 3,0 mm).

EMBOUT DE SECURITE:

fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:

35-48 (UK 2½-13).

LIGNE

INDY-R S1PS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN MAILLE PERFORÉE ULTRA-RESPIRANTE, CUIR SUÉDÉ ET RENFORTS EN MICROFIBRE, SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG). CONFORTABLES ET ULTRA-RESPIRANTES POUR TRAVAILLER ET SE SENTIR TOUJOURS FRAIS.

CE EN ISO 20345:2022



- 01** Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.
- 02** Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.
- 03** Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

SEMELE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	FLEXGRIP+
S	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

LG Grip sur échelles à échelons.