ASTER ESD S3S SR FO LG SC

07540..NRCE



TIGE:
matériau spécial anti-abrasion régénéré Sparco® FULL EFFICIENCY avec renfort HF sur la pointe.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).

LIGNE INDY-e S3S

FULL EFFICIENCY
SUSTAINABLE IS BETTER

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN MATÉRIAU SPÉCIAL ANTI-ABRASION RECYCLÉ SPARCO(R) FULL EFFICIENCY AVEC RENFORT EN HF SUR LA POINTE, SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG). **LÉGÈRES, ÉCOLOGIQUES ET RÉSISTANTES POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL.**

Le souci du détail, le soin apporté au choix des matériaux durables et la fabrication de modèles entièrement conçus, développés et validés en Italie ont permis à SPARCO de développer le projet FULL EFFICIENCY, dont les principes sont les suivants:

- CYCLE DE PRODUCTION CIRCULAIRE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
- OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
- RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
- TECHNOLOGIE PROPRIÉTAIRE

CE EN ISO 20345:2022

MONDOPOINT 11



SEMELLE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	FLEXGRIP+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.26
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.38
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.40

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.
02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.
03 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Secosol® DGUV 112-191
COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
LG Grip sur échelles à échelons.