

SUNNY **ESD** S3S SR FO LG SC**07542..NRCE****TIGE:**

matériau spécial anti-abrasion régénéré
Sparco® FULL EFFICIENCY avec renfort HF sur la pointe.
Œillet spécifique pour un retrait rapide.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

PU antistatique basse densité
avec thermoformage ergonomique.

SEMELE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:

fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:

fibre de verre amagnétique,
isolante, résistante à 200J.

SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

injectée en polyuréthane bi-densité avec
absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:

35-48 (UK 2½-13).

LIGNE

INDY-e S3S



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN MATÉRIAU SPÉCIAL ANTI-ABRASION RECYCLÉ SPARCO® FULL EFFICIENCY AVEC RENFORT EN HF SUR LA POINTE, SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG). LÉGÈRES, ÉCOLOGIQUES ET RÉSISTANTES POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL.

Le souci du détail, le soin apporté au choix des matériaux durables et la fabrication de modèles entièrement conçus, développés et validés en Italie ont permis à SPARCO de développer le projet FULL EFFICIENCY, dont les principes sont les suivants:

- CYCLE DE PRODUCTION CIRCULAIRE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
- RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
- OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
- TECHNOLOGIE PROPRIÉTAIRE

CE EN ISO 20345:2022



SEMELE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	FLEXGRIP+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01** Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.
- 02** Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.
- 03** Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

LG Grip sur échelles à échelons.