

JURI **ESD** S3S SR FO LG**07544..GSGF****TIGE:**

nubuck souple hydrofuge et renforcements en microfibre.

Oeillet spécifique pour un retrait rapide.

Deuxième paire de lacets colorés incluse.

**DOUBLURE INTÉRIEURE:**

tissu 3D microperforé respirant.

**SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:**

PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

**SEMELE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:**

fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

**EMBOUT DE SECURITE:**

fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

**SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:**

injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.

**TAILLES:**

35-48 (UK 2½-13).

## LIGNE INDY NUBUCK

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ**  
EN **NUBUCK SOUPLE**, SEMELLE  
EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ  
«FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL  
CONFORME AUX EXIGENCES POUR  
LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER  
GRIP - LG). **ÉLÉGANTES, SOUPLES**  
ET **RÉSISTANTES**, PARFAITES  
EN TOUTES CIRCONSTANCES.

CE EN ISO 20345:2022



**SEMELE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+»**  
**AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR**  
**LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).**

| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT |                                                                         |                                         | EXIGENCES | FLEXGRIP+ |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| SR                       | RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE       | Chaussure inclinée vers le talon de 7°  | ≥ 0.19    | 0.26      |
|                          |                                                                         | Chaussure inclinée vers la pointe de 7° | ≥ 0.22    | 0.32      |
|                          | RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS | Chaussure inclinée vers le talon de 7°  | ≥ 0.31    | 0.38      |
|                          |                                                                         | Chaussure inclinée vers la pointe de 7° | ≥ 0.36    | 0.40      |

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

**01** Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.

**02** Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.

**03** Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

**Secosol® DGV 112-191**

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

**PS** Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

**SR** Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

**LG** Grip sur échelles à échelons.