

OSCAR **ESD** S3S SR FO LG**07544..NRNR****TIGE:**

nubuck souple hydrofuge et renforcements en microfibre.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

PU antistatique basse densité
avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:

fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUIT DE SECURITE:

fibre de verre amagnétique,
isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

injectée en polyuréthane bi-densité avec
absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:

35-48 (UK 2½-13).

LIGNE INDY NUBUCK

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
EN **NUBUCK SOUPLE**, SEMELLE
EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ
«FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL
CONFORME AUX EXIGENCES POUR
LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER
GRIP - LG). **ÉLÉGANTES, SOUPLES**
ET **RÉSISTANTES**, PARFAITES
EN TOUTES CIRCONSTANCES.

CE EN ISO 20345:2022



SEMELLE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+»
AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR
LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	FLEXGRIP+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.26
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.32
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.38
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.40

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01** Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.
- 02** Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.
- 03** Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option
et interchangeables BY SECOSOL®).

PS Résistance à la perforation (min. 1100N
& chaque valeur individuelle >950 N)
insert non métallique: clou conique
d=3,0 mm.

SR Résistance au glissement -
sursol en carreaux de céramique
avec glycérine.

LG Grip sur échelles à échelons.