

MIRAGE **ESD** S1PS SR FO HRO SC**07545GU..BMAF**

OFFICIAL LICENSEE

**TIGE:**

sans coutures, en tissu 3D microperforé respirant, renforts en TPU anti-abrasion.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELE ANTIPERFORATION:

fibre textile ultralégère sans perforation (PS).

EMBOUIT DE SECURITE:

fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

semelle intermédiaire en EVA super confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:

36-48 (UK 3½-13).

COLLECTIONS CAPSULE TEAMWORK

LIGNE SPÉCIALE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ AVEC LES LOGOS OFFICIELS GULF ET ORACLE RED BULL RACING. TIGE SANS COUTURES EN TISSU 3D RESPIRANT OU RIP-STOP HYDROFUGE, RENFORTS EN TPU ANTI-ABRASION. LÉGÈRES ET EXCLUSIVES, POUR CEUX QUI RECHERCHENT UN STYLE UNIQUE ET LA PERFORMANCE.

LA SEMELLE INTERMÉDIAIRE SPÉCIALE EN EVA SUPER CONFORTABLE OFFRE UN EFFET AMORTISSANT INÉGALÉ, AUGMENTANT L'ÉNERGIE ÉLASTIQUE RESTITUÉE ET RÉDUISANT LA FATIGUE À LA FIN DE LA JOURNÉE.

UNE RÉSILIENCE DE PLUS DE 2.000 KM!

CE EN ISO 20345:2022



01 Profils segmentés pour l'écoulement des liquides et une adhérence maximale.

02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure résistance au glissement.

03 Profils segmentés pour favoriser la flexion et, en même temps, l'écoulement des liquides.

LA CONCEPTION SPÉCIFIQUE EN ZIGZAG DE LA BANDE DE ROULEMENT TWIST TECH FAVORISE LA FLEXION, GARANTISSANT UNE ADHÉRENCE MAXIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	TWIST TECH
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022. AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).