LINFORD ESD S1PS SR FO HRO SC

07545..NR



TIGE:
sans coutures, en tissu 3D microperforé respirant, renforts en TPU anti-abrasion. **Deuxième paire de lacets colorés incluse.**

DOUBLURE INTERNE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:
fibre textile ultralégère sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

LIGNE TEAMWORK

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE STYLE RUNNING. **RENFORTS EN TPU ANTIABRASION**. SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN **EVA** ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC «FO+HRO». CONFORTABLES, LÉGÈRES ET SPORTIVES, POUR METTRE EN VALEUR LE CARACTÈRE DYNAMIQUE DE CEUX QUI LES PORTENT.

LA SEMELLE INTERMÉDIAIRE SPÉCIALE EN EVA SUPER CONFORTABLE OFFRE UN EFFET AMORTISSANT INÉGALÉ, AUGMENTANT L'ÉNERGIE ÉLASTIQUE RESTITUÉE ET RÉDUISANT LA FATIGUE À LA FIN DE LA JOURNÉE.

UNE RÉSILIENCE DE PLUS DE 2.000 KM!

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



LE DESSIN EN ZIGZAG CARACTÉRISTIQUE DE LA BANDE DE ROULEMENT TWIST TECH FAVORISE LA FLEXION EN GARANTISSANT UNE ADHÉRENCE MAXIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS D'APPUI.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	TWIST TECH
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.22
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.25
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.38
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.42

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profils segmentés pour l'écoulement des liquides et une adhérence maximale.

02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure résistance au glissement.

03 Profils segmentés pour favoriser la flexion et, en même temps, l'écoulement des liquides.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

PS Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).