## ONTARIO ESD S1PS SR FO

## 07546..GSVF




**TIGE:**
suède résistant à l'abrasion.

**DOUBLURE:**
tissu 3D microperforé respirant.

**SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:**
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

**SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION:**
ultra-légère en fibre textile sans perforation (PS).

**EMBOUT DE SECURITE:**
en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

**SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:**
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon SR + FO.

**TAILLES:**
35-49 (UK 2½-14).

# LIGNE HORIZON

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ** AVEC TIGE EN SUEDE ET NYLON. SEMELLE ANTIPERFORATION EN **FIBRE TEXTILE ULTRALÉGÈRE**. LÉGÈRES ET RÉSISTANTES, ELLES CONVIENNENT À TOUTES LES CONDITIONS DE TRAVAIL.

CE EN ISO 20345:2022




**SEMELLE EN POLYURÉTHANE À DOUBLE DENSITÉ AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE AU NIVEAU DU TALON.**

**01** Cellule défatigante pour augmenter l'absorption d'énergie.

**02** Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.

**03** Chevilles autonettoyantes.

**Secosol® DGUV 112-191**

CONFORME (semelles orthopédiques BY SECOSOL® en option et interchangeables).

| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | | | EXIGENCES | STREET TECH |
|---|---|---|---|---|
| SR | RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE | Chaussure inclinée vers le talon de 7° | ≥ 0.19 | 0.34 |
| | | Chaussure inclinée vers la pointe de 7° | ≥ 0.22 | 0.35 |
| | RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS | Chaussure inclinée vers le talon de 7° | ≥ 0.31 | 0.47 |
| | | Chaussure inclinée vers la pointe de 7° | ≥ 0.36 | 0.46 |

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022. AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

**PS** Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

**FO** Résistance aux huiles et aux hydrocarbures.