## YUKI ESD S1PS SR FO HRO SC

## BTB0002B0K35...




**TIGE:**
tissu réfléchissant anti-abrasion, renforts en TPU.

**DOUBLURE INTÉRIEURE:**
tissu 3D microperforé respirant.

**SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:**
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

**SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:**
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

**EMBOUT DE SECURITE:**
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

**SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:**
semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable, haute absorption d'énergie et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO+HRO.

**TAILLES:**
36-48 (UK 3½-13).

# LIGNE TRACTION

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ** DE STYLE SPORTIF. **TIGE EN TISSU ANTI-ABRASION RÉFLÉCHISSANT**, SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN EVA ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC «FO+HRO». FLEXIBLES, LÉGÈRES ET SPORTIVES, POUR CEUX QUI RECHERCHENT SÉCURITÉ, CONFORT ET PERFORMANCES.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024




*QUALITÉ/PRIX INÉGALABLE!*

MONDOPOINT TT




**01** Profils sculptés pour garantir une adhérence maximale dans toutes les conditions d'appui.

**02** Crampons centraux avec sculpture du talon pour une flexibilité et une adhérence maximales.

**03** Dessin spécifique des crampons centraux en W pour garantir un écoulement optimal des liquides et une meilleure adhérence.

**LE DESSIN CARACTÉRISTIQUE À CRÊPES DE LA BANDE DE ROULEMENT W-FLEX FAVORISE LA FLEXION EN GARANTISSANT UNE ADHÉRENCE MAXIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS D'APPUI.**

| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | | | EXIGENCES | W-FLEX |
|---|---|---|---|---|
| SR | RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE | Chaussure inclinée vers le talon de 7° | ≥ 0.19 | 0.36 |
| | | Chaussure inclinée vers la pointe de 7° | ≥ 0.22 | 0.27 |
| | RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS | Chaussure inclinée vers le talon de 7° | ≥ 0.31 | 0.56 |
| | | Chaussure inclinée vers la pointe de 7° | ≥ 0.36 | 0.46 |

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

**PS** Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

**SR** Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

**HRO** Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).