ARCTIC ESD S7S SR FO CI HI SC

BTB0009B0K05..



TIGE:
cuir suédé de haute qualité hydrofuge, inserts micro-injectés et membrane spéciale DRS Water Resistant.

DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant + membrane DRS.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre, amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
polyuréthane double densité avec absorption d'énergie au talon.

TAILLES:
36-47 (UK 3½-12).

LIGNE ARCTIC

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ À LACETS AVEC **MEMBRANE SPÉCIALE WATER RESISTANT DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM)**, EN CUIR **SUEDE DE HAUTE QUALITÉ HYDROFUGE** ET INSERTIONS **MICRO-INJECTÉES**. RÉSISTANTES ET RESPIRANTES, ELLES SONT IDÉALES DANS LES **ENVIRONNEMENTS PARTICULIÈREMENT HUMIDES OU MOUILLÉS**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

MONDOPOINT 11



SEMELLE EN POLYURÉTHANE À DOUBLE DENSITÉ AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE AU NIVEAU DU TALON.

01 Cellule défatigante pour augmenter l'absorption d'énergie.

02 Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.

03 Chevilles autonettoyantes.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	DYNA TECH
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.22
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.22
	ÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	> 0.31	0.32
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.36

PS Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.