

DOCK **ESD** S7S SR FO HRO CI HI SC

BTB0014B0D15...

**NEW****TIGE:**

nubuck souple martelé résistant à la pénétration de l'eau, membrane DRS.

DOUBLURE:

tissu 3D microperforé respirant + membrane DRS.

SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION:

fibre textile ultralégère sans perforation (PS).

EMBOU DE SECURITE:

composite en fibre de verre amagnétique, isolant, résistant à 200J+. Renfort extérieur en PU.

SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

semelle intermédiaire avec renfort et semelle extérieure en caoutchouc nitrile SR+FO+HRO.

TAILLES:

38-48 (UK 5-13).

LIGNE
GOODWOOD

NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES POLAISES AVEC **MEMBRANE SPÉCIALE RÉSISTANTE À L'EAU DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM)**, EN **NUBUCK DE HAUTE QUALITÉ** ET COL EN **NYLON**. RÉSISTANTES, DURABLES ET RESPIRANTES, ELLES NE CRAIGNENT AUCUN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.



CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



SEMELE EN POLYURÉTHANE À DOUBLE DENSITÉ AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE AU NIVEAU DU TALON.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	PRISM FLEX+
S	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profils segmentés pour l'écoulement des liquides et une adhérence maximale.

02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure résistance au glissement.

03 Profils segmentés pour favoriser la flexion et, en même temps, l'écoulement des liquides.

Secosol® D6UV 112-191

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

PS Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).