# DELL ESD S7S SR FO HRO CI HI SC

## BTB0014B0K01...




**TIGE:**
nubuck souple martelé résistant à la pénétration de l'eau, membrane DRS.

**DOUBLURE:**
tissu 3D microperforé respirant + membrane DRS.

**SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:**
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

**SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION:**
fibre textile ultralégère sans perforation (PS).

**EMBOUT DE SECURITE:**
composite en fibre de verre amagnétique, isolant, résistant à 200J+.
Renfort extérieur en PU.

**SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:**
semelle intermédiaire avec renfort et semelle extérieure en caoutchouc nitrile SR+FO+HRO.

**TAILLES:**
38-48 (UK 5-13).

## LIGNE GOODWOOD

NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES POLAISES AVEC **MEMBRANE SPÉCIALE RÉSISTANTE À L'EAU DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM)**, EN **NUBUCK DE HAUTE QUALITÉ** ET COL EN **NYLON**. RÉSISTANTES, DURABLES ET RESPIRANTES, ELLES NE CRAIGNENT AUCUN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.




CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

MONOPOINT 11




**SEMELLE EN POLYURÉTHANE À DOUBLE DENSITÉ AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE AU NIVEAU DU TALON.**

| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | | | EXIGENCES | PRISM FLEX+ |
|---|---|---|---|---|
| SR | RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE | Chaussure inclinée vers le talon de 7° | ≥ 0.19 | 0.30 |
| | | Chaussure inclinée vers la pointe de 7° | ≥ 0.22 | 0.28 |
| | RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS | Chaussure inclinée vers le talon de 7° | ≥ 0.31 | 0.38 |
| | | Chaussure inclinée vers la pointe de 7° | ≥ 0.36 | 0.38 |

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

**01** Profils segmentés pour l'écoulement des liquides et une adhérence maximale.

**02** Crampons centraux sculptés pour une meilleure résistance au glissement.

**03** Profils segmentés pour favoriser la flexion et, en même temps, l'écoulement des liquides.

**Secosol® DGUV 112-191**

CUMPLE (Opcional e intercambiable plantillas ortopédicas de SECOSOL®).

**PS** Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

**HRO** Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).