ASAN ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0018B0K13...



TIGE:
tissu réfléchissant, hydrofuge et anti-abrasion.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable, haute absorption d'énergie et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

LIGNE TRACTION

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE STYLE SPORTIF. **TIGE EN TISSU ANTI-ABRASION RÉFLÉCHISSANT**, SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN EVA ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC «FO+HRO». FLEXIBLES, LÉGÈRES ET SPORTIVES, POUR CEUX QUI RECHERCHENT SÉCURITÉ, CONFORT ET PERFORMANCES.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



QUALITÉ/PRIX INÉGALABLE!

MONDOPOINT TT



01 Profils sculptés pour garantir une adhérence maximale dans toutes les conditions d'appui.

02 Crampons centraux avec sculpture du talon pour une flexibilité et une adhérence maximales.

03 Dessin spécifique des crampons centraux en W pour garantir un écoulement optimal des liquides et une meilleure adhérence.

LE DESSIN CARACTÉRISTIQUE À CRÊPES DE LA BANDE DE ROULEMENT W-FLEX FAVORISE LA FLEXION EN GARANTISSANT UNE ADHÉRENCE MAXIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS D'APPUI.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	W-FLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.36
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.56
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.46

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).