

SAKON **ESD** S3S SR FO HRO SC

BTB0030B0N12...



NUBUCK

NEW**TIGE:**

nubuck souple hydrofuge, renforts en microfibre texturée.

DOUBLURE INTÉRIEURE:

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:

fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:

fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable, haute absorption d'énergie et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:

36-48 (UK 3½-13).

LIGNE

TRACTION

NUBUCK S3S

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE STYLE SPORTIF, AVEC TIGE EN NUBUCK SOUPLE ET FROISSÉ. SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN EVA ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC « FO+HRO ». SOUPLES, LÉGÈRES ET SPORTIVES, POUR CEUX QUI RECHERCHENT SÉCURITÉ ET PERFORMANCE.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



LE DESSIN CARACTÉRISTIQUE EN W DES CRÊPES DE LA BANDE DE ROULEMENT W-FLEX FAVORISE LA FLEXION EN GARANTISSANT UNE ADHÉRENCE MAXIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS D'APPUI.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	W-FLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.36
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.56
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.46

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01** Profils sculptés pour garantir une adhérence maximale dans toutes les conditions d'appui.
- 02** Crampons centraux avec sculpture du talon pour une flexibilité et une adhérence maximales.
- 03** Dessin spécifique des crampons centraux en W pour garantir un écoulement optimal des liquides et une meilleure adhérence.

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).