ELFYN ESD S3S SR FO SC

BTB0044B0E33...



TIGE:
microfibre suède anti-eau et inserts anti-rayures.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:
fibre textile sans perforation (PL).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
polyuréthane monodensité avec absorption d'énergie au talon.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

LIGNE NITRO ADVANCED S3S

LA GAMME **EMBLÉMATIQUE** ET MAINTENANT RENOUVELÉE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPARCO TEAMWORK : **ULTRA-LÉGÈRES** ET **FLEXIBLES**, AVEC UNE TIGE EN **MICROFIBRE** ET HYDROFUGE ET DES **INSERTIONS** RÉSISTANTES AUX RAYURES. NOUVEL EMBOUT DE SECURITE, NOUVELLE SEMELLE INTERMÉDIAIRE FLEXIBLE ET NOUVELLE SEMELLE INTÉRIEURE POUR UN CONFORT SUPÉRIEUR.
STYLE RENOUVELÉ ET PERFORMANCES SUPÉRIEURES. L'**ÉVOLUTION D'UNE LÉGENDE**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



POLYURÉTHANE MONODENSITÉ ULTRA-FLEXIBLE CONÇU POUR AUGMENTER LE CONFORT ET ATTÉNUER LES SOLLICITATIONS SUR LES MEMBRES INFÉRIEURS ET LA COLONNE VERTÉBRALE.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	R-FLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINEE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.27
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.40
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.37

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

01 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence.
02 Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.
03 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
SC Abrasion de la pointe (pas de trous traversants avant 8000 cycles d'essai d'abrasion).