

SAMI **ESD** S3S SR FO SC

BTB0044B0K05...

**TIGE:**

microfibre suède anti-eau et inserts anti-rayures.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

antistatique en polyuréthane basse densité
avec thermoformage ergonomique.

SEMELE ANTIPERFORATION:

fibre textile sans perforation (PL).

EMBOUIT DE SECURITE:

fibre de verre amagnétique,
isolante, résistante à 200J.

SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

polyuréthane monodensité avec
absorption d'énergie au talon.

TAILLES:

36-48 (UK 3½-13).

LIGNE NITRO ADVANCED S3S

LA GAMME **EMBLÉMATIQUE** ET MAINTENANT RENOUVELÉE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPARCO TEAMWORK : **ULTRA-LÉGÈRES** ET **FLEXIBLES**, AVEC UNE TIGE EN **MICROFIBRE** ET HYDROFUGE ET DES **INSERTIONS** RÉSISTANTES AUX RAYURES. NOUVEL EMBOUT DE SECURITE, NOUVELLE SEMELLE INTERMÉDIAIRE FLEXIBLE ET NOUVELLE SEMELLE INTÉRIEURE POUR UN CONFORT SUPÉRIEUR. STYLE RENOUVELÉ ET PERFORMANCES SUPÉRIEURES. **L'ÉVOLUTION D'UNE LÉGENDE.**

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



POLYURÉTHANE MONODENSITÉ ULTRA-FLEXIBLE CONÇU POUR AUGMENTER LE CONFORT ET ATTÉNUER LES SOLlicitATIONS SUR LES MEMBRES INFÉRIEURS ET LA COLONNE VERTÉBRALE.

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

- 01** Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence.
- 02** Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.
- 03** Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	R-FLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINEE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.27
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.40
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.37

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

SC Abrasion de la pointe (pas de trous traversants avant 8000 cycles d'essai d'abrasion).