

RINUS **ESD** S1PS SR FO SC

BTB0047B0K15...

**TIGE:**

tissu microperforé respirant et inserts anti-rayures à haute résistance à l'abrasion. Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:

fibre textile sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:

fibre de verre amagnétique, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

polyuréthane monodensité avec absorption d'énergie au talon.

TAILLES:

36-48 (UK 3½-13).

LIGNE PRACTICE ADVANCED S1PS

LA GAMME **EMBLÉMATIQUE** ET MAINTENANT RENOUVELÉE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPARCO TEAMWORK: **ULTRA-LÉGÈRES** ET **FLEXIBLES**, AVEC UNE TIGE EN **TISSU 3D MICROPERFORÉE ET RESPIRANTE** ET DE NOUVEAUX INSERTS RÉSISTANTS AUX RAYURES. NOUVELLE EMBOUT DE SECURITE, NOUVELLE PLAQUE FLEXIBLE ET NOUVELLE SEMELLE INTÉRIEURE POUR UN **CONFORT SUPÉRIEUR**. RÉSISTANTES ET SPORTIVES, UNE VRAIE **CULTURE** MAINTENANT **RENOUVELÉE**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

**Secosol® DGVV 112-191**

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).



POLYURÉTHANE MONODENSITÉ ULTRA-FLEXIBLE CONÇU POUR AUGMENTER LE CONFORT ET ATTÉNUER LES SOLlicitATIONS SUR LES MEMBRES INFÉRIEURS ET LA COLONNE VERTÉBRALE.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	R-FLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINEE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.27
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.40
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.37

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01** Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence.
- 02** Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.
- 03** Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

SC Abrasion de la pointe (pas de trous traversants avant 8000 cycles d'essai d'abrasion).