FRESNO ESD S3S SR FO

BTB0050B0K30...



TIGE:
matériau spécial anti-abrasion hydrofuge avec renfort en microfibre au talon.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:
fibre textile ultralégère sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

LIGNE HORIZON TEK S3S

NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ AVEC TIGE EN **TISSU ANTI-ABRASION** HYDROFUGE ET RENFORT EN **MICROFIBRE ANTI-RAYURES** AU NIVEAU DU TALON. PARFAITES POUR TOUTES LES UTILISATIONS, ELLES ALLIENT LES **MEILLEURES PERFORMANCES** À UN **STYLE ÉPURÉ**, ET **SOLIDE**.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



SEMELLE EN POLYURÉTHANE À DOUBLE DENSITÉ AVEC BANDE DE ROULEMENT COMPACTE AU DESIGN DYNAMIQUE ET À TALON ABAISSÉ.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	STREET TECH+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0,25
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0,22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	> – 0.31	0,37
		Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.36	0,37

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022 AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD 1:2024

01 Larges crampons arrière avec évacuation latérale et rainures rayonnées sur le talon.

02 Zone centrale avec talon abaissé (avant et arrière) pour garantir l'adhérence même sur les petites marches.

03 Rainures rayonnées pour favoriser l'appui et le drainage des liquides.

PS Résistance à la perforation (min. 1100 N et chaque valeur individuelle > 950 N) insert non métallique: d = 3,0 mm Clou conique.

FO Résistance au mazout.