

SATORU **ESD** S1PS SR FO HRO SC

BTB0117B0N34...

**NEW****TIGE:**

cuir suédé souple ajouré,
renforts en microfibre texturée.

DOUBLURE INTÉRIEURE:

tissu 3D microperforé respirant.

SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

PU antistatique basse densité
avec thermoformage ergonomique.

SEMELE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:

fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:

fibre de verre amagnétique,
isolante, résistante à 200J.

SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:

semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable,
haute absorption d'énergie et bande de roulement
en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:

36-48 (UK 3½-13).

LIGNE TRACTION

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE STYLE
SPORTIF. TIGE EN TISSU ANTI-ABRASION
RÉFLÉCHISSANT, SEMELLE INTERMÉDIAIRE
EN EVA ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN
CAOUTCHOUC «FO+HRO». FLEXIBLES,
LÉGÈRES ET SPORTIVES, POUR CEUX QUI
RECHERCHENT SÉCURITÉ, CONFORT
ET PERFORMANCES.**

**QUALITÉ/PRIX INÉGALABLE!****CE EN ISO 20345:2022+A1:2024**

**LE DESSIN CARACTÉRISTIQUE À CRÊPES DE LA BANDE DE
ROULEMENT W-FLEX FAVORISE LA FLEXION EN GARANTISSANT UNE
ADHÉRENCE MAXIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS D'APPUI.**

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	W-FLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.36
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.56
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.46

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

01 Profils sculptés pour garantir une adhérence maximale dans toutes les conditions d'appui.

02 Crampons centraux avec sculpture du talon pour une flexibilité et une adhérence maximales.

03 Dessin spécifique des crampons centraux en W pour garantir un écoulement optimal des liquides et une meilleure adhérence.

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).